



Support : PVC 80 microns  
Adhésif : acrylique 20 gr/m<sup>2</sup>  
Protecteur : papier siliconé 90 microns  
Couleur : Dépoli gris  
Application : interne  
Garantie : 5 ans  
Résistance thermique : -20° à 80°C  
T° d'application : min. + 5°C  
Classement au feu : B-s1,d0  
Normes : EUROCLASSES  
Dimensions (rouleaux) :  
1.22 x 2.5 m  
1.22 x 10 m  
1.22 x 50 m  
1.52 x 50 m

## DESCRIPTION

Imprimables et découpables, ces dépolis amènent couleur et originalité. Ils teintent les vitrages en cachant la vue mais permettent de conserver la luminosité.

**Durabilité :** de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

**Utilisation :** Les films réflectiv sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages

**Entretien après 30 jours :** avec une solutions de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

**Stockage :** 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

## Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de [consulter la table de prescription](#).

## Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrons être amenés à modifier sans préavis, les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes