



Support : PET 23 microns
Adhésif : polymère acrylique 13 gr/m²
Protecteur : PET siliconé
Face d'application : intérieure
Garantie : 5 ans
Température d'application : min. + 5°C
Classement au feu : M1
Normes : Euroclasses
Dimensions (rouleaux) :
0.60 x 10 m

DESCRIPTION

Réalisés à partir de photographies, ces films à fleurs offrent un réalisme saisissant. L'aspect décoratif est visible des deux cotés du vitrage et la transparence des motifs laisse passer la lumière,...

[lire la suite](#)

Durabilité : de 12 à 15 ans pour une application verticale en Europe Centrale.

Utilisation : Les films réflectiv sont conçus pour une utilisation sur tous types de vitrages

Entretien après 30 jours : avec une solution de nettoyage usuelles (non abrasive, sans ammoniac...). Les produits de nettoyage qui pourraient rayer le film sont à proscrire.

Stockage : 2 ans à partir de la livraison. Ce film doit être conservé à l'abri de l'humidité excessive et à l'écart des rayons solaires, à une température inférieur à 38°C.

Méthode d'application

La surface à coller doit être exempte de poussière, de graisse ou de tout autre contaminant. Certains matériaux comme le polycarbonate peuvent générer des problèmes de bullage. Un test de compatibilité est donc recommandé. Pour plus de précisions, nous vous conseillons de [consulter la table de prescription](#).

Suivi de production et normes

Dans le but d'améliorer sans cesse nos productions, nous pourrons être amenés à modifier sans préavis, les teintes et procédés de fabrication de nos produits. Nous recommandons à nos utilisateurs, avant de mettre nos produits en œuvre, de s'assurer qu'ils conviennent exactement à l'emploi envisagé et d'être en conformité avec les normes en vigueur.

Afin de satisfaire un niveau d'exigence élevé, nous vous recommandons de ne pas mélanger des films de productions différentes