

# LAQUE SOLAIRE

## PERFORMANCES

Transmission U.V.  
Réflexion Lumière Visible  
Transmission Lumière Visible  
Rejet Infrarouge  
Ration solaire Réflexion  
Absorption  
Transmission  
Réduction Eblouissement

+/- 5 %  
70 %  
+/- 25 %  
+/- 70 %  
+/- 50 %  
+/- 10 %  
+/- 40 %  
+/- 75 %

Données à partir d'un polycarbonate  
3 mm traité en bi-couches

U.V. Transmission  
V.L.R.  
Visible Light transmission  
Total Solar Energy Rejected  
Solar Reflection  
Solar Absorption  
Solar Transmission  
Glare Reduction

All values as applied to 3 mm  
Polycarbonate

**GARANTIE :** 2 ans

**Contre :** le craquèlement  
le jaunissement

**WARRANTY :** 2 years

**Against :** peeling  
cracking

Pose extérieure

External application

### CONSEILS D'APPLICATION

POLYCARBONATE	OUI
METACRYLATE	OUI
VERRE	OUI

### TREAT APPLICATION

POLYCARBONATE	YES
METACRYLATE	YES
GLASS	YES

Application, caractéristique générales, utilisation et consignes de sécurité :  
Consultez-nous

Solar Screen®