

Soin et entretien d'un film extérieur résistant aux intempéries

Félicitations ! Vous venez de placer un film extérieur résistant aux intempéries (OSW) Solar Gard. Vous aviez une bonne raison de choisir ce produit, que cela soit à cause du type de vitrage ou, plus simplement, d'un accès intérieur restreint.

Quelle qu'en soit la raison, il est essentiel de prendre soin de votre investissement. La surface du film est dotée d'une couche protectrice appelée « revêtement dur », qui prévient les rayures et assure la durabilité du film. Une attention et un entretien adéquats du revêtement dur sont cruciaux pour la longévité du produit. Cette notice d'information vous donne des conseils sur ce qu'il faut faire et ne pas faire en matière de soin et d'entretien du film pour vitrage extérieur résistant aux intempéries Solar Gard.

Une des clés de la longévité du film OSW est un entretien correct et régulier. Sans cet entretien régulier, la saleté peut s'accumuler et nécessiter le recours à des produits chimiques nocifs qui peuvent endommager la surface du film en cas d'exposition prolongée au cours du processus de nettoyage. Il vaut mieux éviter d'employer des produits chimiques tels que le butanone, l'acétone, les diluants pour laques et peintures ou les produits de nettoyage à base d'ammoniaque. Ces produits peuvent écailler, ternir, voire craquer le revêtement dur. Il est aisément d'identifier les nettoyants pour vitres et pour sols vendus dans le commerce qui ne contiennent pas d'ammoniaque ou qui ne sont pas abrasifs.

Nous conseillons d'utiliser du savon doux dilué dans l'eau.

Films résidentiels

Lorsque vous nettoyez la surface du film, veillez à toujours éliminer le plus possible de saletés abrasives, sans toucher le film. Idéalement, cette opération peut être réalisée en arrosant la surface avec de l'eau. Les particules de saleté qui restent sur le film peuvent provoquer des rayures si elles n'ont pas été éliminées avant le nettoyage. Il se peut que vous deviez détacher certaines traces tenaces du film en les mouillant ou en les frottant à la main. Si nécessaire, vous pouvez frotter légèrement la surface à l'aide d'une peau de chamois ou d'un chiffon en microfibre et de savon doux.

Figure 1.



www.solargard.fr

Saint-Gobain Performance Plastics
Karreweg 18,
9870 Zulte, Belgique
+32 (0)9 240 95 66

PDF0250SG20MAINFR 02/13
© Copyright 2013, Saint-Gobain Performance Plastics Corporation et/ou ses filiales
Tous droits réservés • www.solargard.com

Please recycle

Avec une raclette en caoutchouc, raclez en chevauchant les différents passages pour éviter les traces, puis séchez avec un chiffon sec en coton ou en microfibre (Figure 2). Si la vitre est entièrement nettoyée au moyen d'un chiffon, assurez-vous que celui-ci est sec et exempt de poussières avant d'entamer le nettoyage de la surface du film.

Figure 2.



Films tertiaires

Si vous avez recours aux services d'une société de nettoyage professionnel, ses employés pourraient ne pas être conscients des précautions à prendre pour nettoyer correctement un film OSW, sauf si cette société est spécialisée en nettoyage intérieur.

Il est primordial d'avertir que vous avez installé un film OSW et que certaines précautions doivent être prises afin de protéger votre investissement. Généralement, les sociétés de nettoyage utilisent des peaux de chamois ou des chiffons en microfibre. Il faut savoir qu'il est interdit d'employer des brosses à poils, de la laine d'acier ou des tampons à récurer abrasifs, lesquels peuvent rayer la surface du film (Figure 3). S'ils doivent laver un grand nombre de vitres, les laveurs de vitres professionnels ont tendance à effectuer des mouvements en S pour plus de rapidité. S'ils utilisent des raclettes en acier inoxydable, nous recommandons d'ajouter des embouts en plastique à leurs extrémités pour éviter que ces dernières ne rayent la surface du film.

En respectant ces instructions simples, vous profiterez des avantages de votre film pour vitrage pendant de longues années.

Figure 3.



 **Solar Gard**
SAINT-GOBAIN